CÓDIGO DO PRODUTO: 713.65/55

DESCRIÇÃO: INTERRUPTOR TÉRMICO

TEMP. DE ACIONAMENTO	65 °C
TEMP. DE DESLIGAMENTO	55 °C
TEMP. DE ACIONAMENTO	149 °F
ROSCA	M10 X 1.0
N° DE PINOS	2
SEXT./DIAM.	22 MILIMETROS
TIPO DE USO	CONTROLE DE EMISSÕES
TEMP. DE DESLIGAMENTO	131 °F

APLICAÇÕES

Montadora	Modelo	Motor		Combustível	Ano Início	Ano Fim	Posição	Observações	Região
VOLKSWAGEN	GOL	1.8 L4	8V		1991	1996		WEBER	BRASIL
VOLKSWAGEN	LOGUS	1.8 L4	8V		1993	1994		WEBER	BRASIL
VOLKSWAGEN	PARATI	1.8 L4	8V		1991	1995		WEBER	BRASIL
VOLKSWAGEN	POINTER	1.8 L4	8V		1994	1994			BRASIL
VOLKSWAGEN	SAVEIRO	1.6 L4	8V		1985	1985			BRASIL
VOLKSWAGEN	SAVEIRO	1.6 L4	8V		1985	1990			BRASIL
VOLKSWAGEN	SAVEIRO	1.6 L4	8V		1989	1993			BRASIL
VOLKSWAGEN	SAVEIRO	1.6 L4	8V		1993	1993			BRASIL
VOLKSWAGEN	SAVEIRO	1.8 L4	8V		1991	1996		WEBER	BRASIL
VOLKSWAGEN	VOYAGE	1.8 L4	8V		1991	1995		WEBER	BRASIL

CÓDIGO DO PRODUTO: 713.65/55

INFORMAÇÕES FISCAIS

ALIQ. IPI %	3,25
ALIQ. ICMS %	12
NOMENCLATURA NCM	8536.41.00

INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM

CÓDIGO DE BARRAS	7893989045307
QTD. POR EMBALAGEM	1
PESO BRUTO	0.037
PESO LÍQUIDO	0,033
DIMENSÃO DA EMBALAGEM	6 X 3.3 X 3.3 CM

OEM

0269193693

Link de mídias

https://cursosonline.mte-thomson.com.br/cat-como-instalar/como-instalar-interruptor-termico

https://cursosonline.mte-thomson.com.br/como-funciona/como-funciona-interruptor-termico-duplo-717

https://cursosonline.mte-thomson.com.br/como-funciona/como-funciona-interruptor-termico-705

https://cursosonline.mte-thomson.com.br/cat-como-instalar/como-instalar-liquido-de-arrefecimento

https://cursosonline.mte-thomson.com.br/como-funciona/como-funciona-interruptor-termico-duplo-767

https://cursosonline.mte-thomson.com.br/como-funciona/116842